

Mobilanlage "MTC"

BAUR SA

Corniche 9
CH-2024 St-Aubin-Sauges

Tel. +41 (0) 32 835 16 55

Fax +41 (0) 32 835 34 69

www.baur.ch



SWISS MADE



Beschreibung:

Auf den mobilen Scheibenwagen können bis zu zwei Scheibenapparate vom Typ "CF3U", "CP91" oder "CPF3-C" fixiert werden, Steuerung per Funk oder WiFi. Existiert in der Version fix und mobil, kann von einem PDA-Kommandogerät mit Hilfe eines CRC4 (Funk-Kommandogerät) oder von einer Zentrale mit installiertem CiblesCOM (einige Zusatzfunktionen sind dann vorhanden) gesteuert werden.

Bewegungen:

Hin-einfach, Hin-zurück, Aleatorisch (Position und Geschwindigkeit) und Verschiebung an eine gegebene Position.

Die Position des Scheibenapparates ist immer auf ca. 10 cm genau bekannt.

Installierung:

Die Mobilanlagen Baur SA sind entwickelt worden, um entweder fix installiert zu werden (Bild 1, gegen eine Mauer oder flachen Steinplatten) oder freistehend zu sein (Bild 2, Stative).

Montage:

Mit der Version der Stative kann die Anlage innert zwei Stunden auf unvorbereitetem Gelände montiert werden.

Die Länge der mobilen Anlage kann frei zwischen 5 und 50 m gewählt werden.

Aufgesetzte Scheibenapparate:

Die Mobilanlagen Baur SA können nur Infanteriescheibenapparate aufnehmen, mit jeglicher Konfiguration, ohne spezielles Material und max. zwei Scheiben pro Mobilanlage. Die Orientierung ist einstellbar.



Mobilanlage Typ "MTC"

Technische Daten:

v_{Max} : 4 m/s
Beschleunigung: 1 m um v_{Max} zu erreichen
Länge: 5 bis 50 m (in 3 m-Abschnitten)
Steigung: max. 15°
Interfaces: WiFi (WLAN 802.11b)
Funk VHF (136-174 MHz)
Funk UHF (403-470 MHz)
Speisung: 230/380 VAC
Lebensdauer: 25 Jahre

Besonderheiten:

Alle Parameter des Scheibenapparates sind aus der Ferne abrufbar und, wenn nötig, veränderbar (ID, Sensibilität, Anzahl Treffer,...).

Im Funk-Modus (Stand-alone, keine Kommandozentrale notwendig) oder im WiFi-Modus (benötigt das Programm CiblesCOM sowie eine genügende WiFi Abdeckung)

Flexible Einsatzmöglichkeit in freistehendem Aufbau (Stative)



Zubehör:



Tragbare Kommandozentrale (Tablet PC)

Minimale Anforderungen:

- kompatibles Kommandogerät

Änderungen vorbehalten
© 2006 Baur SA