

Chargeur universel "CF3.120/x"

BAUR SA

Corniche 9
CH-2024 St-Aubin-Sauges

Tél. +41 (0) 32 835 16 55

Fax +41 (0) 32 835 34 69

www.baur.ch

Description:

SWISS  MADE

Chargeur universel pour les accumulateurs des appareils à cibles et leurs accessoires (12V NiCd). Charge rapide (max. 2h30), transport et stockage facilités par un montage en caisse. Existe en différentes variantes.

Chargeur universel type "CF3.120/x"

Spécifications techniques:

Dimensions: 300 x 300 x 500 mm
(400 x 500 x 580 avec caisse)

Poids: 16,5 kg (sans caisse)
31 à 41 kg (avec caisse)

Positions de charge: 1 à 10

T^{Charge (Max)}: 2h30 (Accu 12V/7Ah)

Alimentation: 230 VAC

Utilisation: Local sec uniquement
(courant fort)

Type d'accumulateurs supportés:
12V/7Ah NiCd
12V/2,3Ah NiCd (CRC4)

Durée de vie: Plusieurs milliers de cycles
de charge

Charge:

Possibilité de charger 5 à 10 accumulateurs simultanément en fonction du modèle de chargeur

Transport:

Le chargeur universel associé à son système de caisse permet un stockage et un transport aisés (tous les éléments sensibles sont protégés)

Accumulateurs supportés:

Tous les accumulateurs NiCd pour cibles d'infanterie BaurSA peuvent être chargés à l'aide de cet appareil.



Points forts:

Charge de type 'reflex' pour supprimer l'effet mémoire

Stations de charge indépendantes

Charge rapide (inférieure à 2h30)

Indication par LED de l'état de charge et/ou d'éventuelles défaillances.

Accessoires:

Aucun accessoire n'est actuellement disponible pour ce produit

Configuration minimale requis:

- local sec
- accès au 230 VAC

Sous réserve de toutes modifications
© 2006 Baur SA